



APC SMC2000I-2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 2 kVA 1300 W

Marca : APC

Código del producto: SMC2000I-2U

Nombre del producto : SMC2000I-2U



APC SMC2000I-2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1300 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, C20 acoplador. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Tipo de visualizador: LCD. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABBS, VDE




Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Arranque en frío	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	1300 W	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Forma de onda *	Seno	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (min) *	180 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	287 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-5 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	300 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	45 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja	Certificación	C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABBS, VDE
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador, C20 acoplador	Manual de usuario	✓
Puerto USB	✓	Peso y dimensiones	
Batería		Ancho	480 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad	470 mm
Numero de baterías soportadas	1	Altura	89 mm

Batería		Peso y dimensiones	
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Peso	26,2 kg
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Empaquetado	
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	590 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	600 mm
		Altura del paquete	250 mm
		Peso del paquete	30,2 kg
		Datos logísticos	
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3225,11



0731304310082



731304310082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.