



APC Smart-UPS 750VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 500 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT750RM2UNC

Nombre del producto : Smart-UPS 750VA



230 V, 500 W / 750 VA, 50/60 Hz, RJ-45, SmartSlot, USB, 432 x 406 x 89 mm, 17.24 kg
APC Smart-UPS 750VA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C14 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 168 Ah, Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	500 W	Color del producto *	Negro
Forma de onda *	Seno	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Regulación de la frecuencia de salida	+/- 3 Hz	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Regulación del voltaje de salida	5%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Índice de aumento de energía	459 J	Aprobaciones reguladoras	
Tiempo de respuesta	2 ms	Certificados de conformidad	RoHS
Apagado de emergencia	0	Certificación	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Nivel de ruido	46 dB	Contenido del embalaje	
Protección de sobrecarga	✓	Estante de montaje	✓
Alarma(s) audibles	✓	Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable USB
Administración basada en web	✓	Guía de instalación rápida	✓
Modos de alarma audibles	Cambio de batería	Sostenibilidad	
Auto-rearranque	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C14 acoplador	Ancho	432 mm
Conector	C14 acoplador	Profundidad	406 mm
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Altura	89 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso	17,2 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
Batería		Fuente CD	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)		
Capacidad de la batería	168 Ah		
Tiempo de recarga de la batería	3 h		

Batería		Empaquetado	
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	546 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	584 mm
Arranque en frío	✓	Altura del paquete	241 mm
		Peso del paquete	21,2 kg
Datos logísticos			
		Cantidad por palé	16 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	497,38
Otras características			
		Voltaje de salida	230 V



0731304327721



731304327721

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.