

be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BN346

Nombre del producto : PURE POWER 12 M | 1200W

be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W. Potencia total: 1200 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 1250 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PATA, PCIe, SATA



Control de energía		Desempeño	
Potencia total *	1200 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Máxima energía	1250 W	Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Utilizar con *	PC
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente de entrada	15 - 7.5 A	Versión ATX	3.1
Factor de poder	0,98	Versión EPS	2.92
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Modo silencioso	✓
Potencia combinada (+12 V)	1200 W	Nivel de ruido	34,3 dB
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Tecnología de rodamientos	Rifle
Corriente máxima de salida (+3.3V)	22 A	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Corriente máxima de salida (+12 V1)	55 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (+12 V2)	50 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (+5V)	22 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Diámetro de ventilador	12 cm
Tiempo de espera	19 ms	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Eficiencia	91,5%	Velocidad de ventilador	0 - 2700 RPM
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo potencia, Bajo voltaje	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
		Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Contenido del embalaje	
Longitud del cable de alimentación de la placa base	55 cm	Cables incluidos	Corriente alterna, CPU, PATA, PCIe, SATA
Número de conectores de energía SATA	6	Brida(s) incluida(s)	✓
Número de PATA conectores de alimentación	2	Aprobaciones reguladoras	
Longitud del cable de alimentación SATA	500,650,800,950 mm	Certificados de conformidad	BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	800,950 mm	Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	150 mm
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4	Profundidad	160 mm
		Altura	86 mm

Puertos e Interfaces			Peso y dimensiones	
Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm		Peso	1,92 kg
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓		Empaquetado	
Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm		Ancho del paquete	220 mm
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓		Profundidad del paquete	284 mm
Conector Express PCI	✓		Altura del paquete	100 mm
Tipo de cableado	Totalmente modular		Peso del paquete	3,19 kg
			Tipo de embalaje	Caja
			Detalles técnicos	
			Cumplimiento de sostenibilidad	✓
			Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, ErP, Triman
			Datos logísticos	
			Longitud del contenedor de envío	29,8 cm
			Anchura de la caja de envío	42,6 cm
			Altura de la caja de envío	24,3 cm
			Peso neto del envase de envío	12,7 kg
			Cantidad por caja de envío	4 pieza(s)



4260052190166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.