

be quiet! Pure Power 13 M | 850W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BP027EU

Nombre del producto : Pure Power 13 M | 850W

be quiet! Pure Power 13 M | 850W. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 900 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



| Control de energía                                  |                                                                                                                               | Puertos e Interfaces                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia total *                                    | 850 W                                                                                                                         | CPU conector de alimentación (4 +4 pines) ✓       |                                                                                                                              |
| Máxima energía                                      | 900 W                                                                                                                         | Longitud del cable de alimentación CPU            | 65 cm                                                                                                                        |
| Voltaje de entrada AC *                             | 100 - 240 V                                                                                                                   | Tipo de cableado                                  | Totalmente modular                                                                                                           |
| Frecuencia de entrada AC                            | 50/60 Hz                                                                                                                      | Desempeño                                         |                                                                                                                              |
| Corriente máxima de entrada (@110V)                 | 12 A                                                                                                                          | Certificación 80 PLUS *                           | 80 PLUS Gold                                                                                                                 |
| Corriente máxima de entrada (@220V)                 | 6 A                                                                                                                           | Utilizar con *                                    | PC                                                                                                                           |
| Factor de poder                                     | 0,98                                                                                                                          | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) * | ATX                                                                                                                          |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC)        | Activo                                                                                                                        | Versión ATX                                       | 3.1                                                                                                                          |
| Número de rieles de 12 V                            | 1                                                                                                                             | Versión EPS                                       | 2.92                                                                                                                         |
| Potencia combinada (3,3 V)                          | 120 W                                                                                                                         | Nivel de ruido                                    | 30,2 dB                                                                                                                      |
| Potencia combinada (+12 V)                          | 850 W                                                                                                                         | Tecnología de rodamientos                         | Rifle                                                                                                                        |
| Potencia combinada (+5 V)                           | 120 W                                                                                                                         | Tiempo medio entre fallos                         | 100000 h                                                                                                                     |
| Potencia combinada (-12V)                           | 3,6 W                                                                                                                         | Diseño                                            |                                                                                                                              |
| Potencia combinada (+5 VSB)                         | 15 W                                                                                                                          | Color del producto                                | Negro                                                                                                                        |
| Corriente máxima de salida (+3.3V)                  | 22 A                                                                                                                          | Tipo de enfriamiento                              | Activo                                                                                                                       |
| Corriente máxima de salida (+12 V1)                 | 70,9 A                                                                                                                        | Diámetro de ventilador                            | 12 cm                                                                                                                        |
| Corriente máxima de salida (+5V)                    | 22 A                                                                                                                          | Número de ventiladores                            | 1 Ventilador(es)                                                                                                             |
| Corriente máxima de salida (-12V)                   | 0,3 A                                                                                                                         | Velocidad de ventilador                           | 0 - 2000 RPM                                                                                                                 |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb)                  | 3 A                                                                                                                           | Interruptor de encendido/apagado integrado        | ✓                                                                                                                            |
| Tiempo de espera                                    | 25,09 ms                                                                                                                      | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                              |
| Eficiencia                                          | 92,8%                                                                                                                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                                                                    |
| Funciones de protección de poder                    | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Bajo voltaje | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                              |
| Puertos e Interfaces                                |                                                                                                                               | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA                                                                       |
| Alimentador de energía para tarjeta madre *         | 20+4 pin ATX                                                                                                                  | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                                                              |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm                                                                                                                         | Certificados de conformidad                       | BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus |
| Número de conectores de energía SATA                | 6                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                              |
| Longitud del cable de alimentación SATA             | 500,650,800,950 mm                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |

| Puertos e Interfaces                                  |            | Peso y dimensiones               |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *     | 2          | Ancho                            | 150 mm           |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 800,950 mm | Profundidad                      | 160 mm           |
| Conector de energía EPS (8-pin)                       | ✓          | Altura                           | 86 mm            |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)           | 4          | Peso                             | 2,62 kg          |
| Conectores de alimentación PCI Express (12 pines)     | 1          | Empaquetado                      |                  |
| CPU P4 conector (4-pin)                               | 2          | Ancho del paquete                | 210 mm           |
|                                                       |            | Profundidad del paquete          | 320 mm           |
|                                                       |            | Altura del paquete               | 133 mm           |
|                                                       |            | Peso del paquete                 | 3,4 kg           |
|                                                       |            | Detalles técnicos                |                  |
|                                                       |            | Certificados de sostenibilidad   | ENERGY STAR, ErP |
|                                                       |            | Datos logísticos                 |                  |
|                                                       |            | Longitud del contenedor de envío | 58 cm            |
|                                                       |            | Anchura de la caja de envío      | 32,5 cm          |
|                                                       |            | Altura de la caja de envío       | 23,3 cm          |
|                                                       |            | Cantidad por caja de envío       | 6 pieza(s)       |
|                                                       |            | Peso de la caja de envío         | 22,7 kg          |
|                                                       |            | Otras características            |                  |
|                                                       |            | Tornillos incluidos              | ✓                |
|                                                       |            | Incluye bridas                   | ✓                |



4260052192191

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.