



be quiet! Pure Power 13 M | 1000W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BP028EU

Nombre del producto : Pure Power 13 M | 1000W

be quiet! Pure Power 13 M | 1000W. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 1050 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	1000 W	CPU conector de alimentación (4 +4 pines) ✓	
Máxima energía	1050 W	Longitud del cable de alimentación CPU 65 cm	
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Tipo de cableado Totalmente modular	
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Desempeño	
Corriente máxima de entrada (@110V)	12 A	Certificación 80 PLUS * 80 PLUS Gold	
Corriente máxima de entrada (@220V)	6 A	Utilizar con * PC	
Factor de poder	0,98	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) * ATX	
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Versión ATX 3.1	
Número de rieles de 12 V	1	Versión EPS 2.92	
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Nivel de ruido 30,3 dB	
Potencia combinada (+12 V)	1000 W	Tecnología de rodamientos Rifle	
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Tiempo medio entre fallos 100000 h	
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Diseño	
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Color del producto Negro	
Corriente máxima de salida (+3.3V)	22 A	Tipo de enfriamiento Activo	
Corriente máxima de salida (+12 V1)	83,4 A	Diámetro de ventilador 12 cm	
Corriente máxima de salida (+5V)	22 A	Número de ventiladores 1 Ventilador(es)	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Velocidad de ventilador 0 - 2000 RPM	
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Interruptor de encendido/apagado integrado ✓	
Tiempo de espera	21,09 ms	Condiciones ambientales	
Eficiencia	92,5%	Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C	
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Bajo voltaje	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA	
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Aprobaciones reguladoras	
Longitud del cable de alimentación de la placa base	55 cm	BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus	
Número de conectores de energía SATA	6	Certificados de conformidad	
Longitud del cable de alimentación SATA	500,650,800,950 mm		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	2	Ancho	150 mm
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	800,950 mm	Profundidad	160 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Altura	86 mm
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4	Peso	2,64 kg
Conectores de alimentación PCI Express (12 pines)	1	Empaquetado	
CPU P4 conector (4-pin)	2	Ancho del paquete	210 mm
		Profundidad del paquete	320 mm
		Altura del paquete	133 mm
		Peso del paquete	3,4 kg
		Detalles técnicos	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, ErP
		Datos logísticos	
		Longitud del contenedor de envío	58 cm
		Anchura de la caja de envío	32,5 cm
		Altura de la caja de envío	23,3 cm
		Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
		Peso de la caja de envío	22,7 kg
		Otras características	
		Tornillos incluidos	✓
		Incluye bridas	✓



4260052192207

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.