

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black Procesador Refrigerador de aire 12 cm Negro 1 pieza(s)

Marca : be quiet!

Código del producto: BK043

Nombre del producto : Pure Rock Pro 3 LX Black

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black. Tipo: Refrigerador de aire, Diámetro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotación (máx.): 2000 RPM, flujo de aire: 105,1 m³/h, Presión máxima de aire: 2,51 mmH2O, Tipo de soporte: Rodamiento tipo rifle. Ancho: 124 mm, Profundidad: 139 mm, Altura: 155 mm. Color del producto: Negro



Desempeño		Control de energía	
Localización adecuada *	Procesador	Voltaje del ventilador	12 V
Tipo *	Refrigerador de aire	Corriente del ventilador	0,1 A
Diámetro de ventilador	12 cm	Peso y dimensiones	
Sockets de procesador soportados	LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5	Ancho	124 mm
		Ancho de radiador	12,4 cm
		Profundidad de radiador	11,4 cm
Velocidad de rotación (máx.)	2000 RPM	Altura de radiador	15,5 cm
Nivel de ruido (baja velocidad)	14 dB	Profundidad	139 mm
Nivel de ruido (alta velocidad)	34,8 dB	Altura	155 mm
Máximo flujo de aire	61,8 cfm	Peso	1,08 kg
flujo de aire	105,1 m³/h	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Presión máxima de aire	2,51 mmH2O	Grosor de ventilador	2,5 cm
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✓	Diámetro de tubo disipador de calor	6 mm
Tipo de soporte	Rodamiento tipo rifle	Longitud de cable	0,12 m
Cantidad por paquete	1 pieza(s)	Ancho del paquete	178 mm
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador	60000 h	Profundidad del paquete	163 mm
Diseño		Altura del paquete	210 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	1,4 kg
Base material de la placa	Cobre	Detalles técnicos	
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Certificados de sostenibilidad	Triman
Material de las aletas	Aluminio	Periodo de garantía	3 año(s)
Número de tubos disipadores de calor	6	Certificados de conformidad	CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, WEEE
Iluminación LED	✓	Contenido del embalaje	
Iluminación de color	Multi	Kit de montaje	✓
Conector de ventilador	4 pines	Datos logísticos	
Control de energía		Cantidad por caja de envío	16 pieza(s)
Consumo energético del ventilador	5,4 W	Anchura de la caja de envío	34,2 cm
Potencia de diseño térmico (TDP)	250 W	Longitud del contenedor de envío	55,2 cm
		Altura de la caja de envío	45 cm
		Peso de la caja de envío	17,9 kg



4260052192528

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.