

CyberPower CP2000EIPFCRM2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1200 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: CP2000EIPFCRM2U

Nombre del producto : CP2000EIPFCRM2U



CyberPower CP2000EIPFCRM2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1,3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7,9 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS

Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Puerto serial	1
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA	Puerto - RS-232	1
Potencia de salida *	1200 W	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Batería	
Voltaje de entrada de operación (min) *	169 V	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de entrada de operación (max) *	271 V	Numero de baterías soportadas	1
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tiempo típico de respaldo a carga completa	1,3 min
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tiempo típico de respaldo a media carga	7,9 min
Regulación de la frecuencia de salida	1 Hz	Batería hot-swap	✓
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Diseño	
Disipación del calor	17,1 BTU/h	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Factor de poder	0,6	Material de la carcasa	Metal
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Capacidad del rack	2U
Modo ECO	✓	Tipo de enfriamiento	Activo
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Ventilador integrado	✓
Protección de sobrecarga	✓	Color del producto *	Negro
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Sobrecarga	Tipo de control	Botones
Alimentación	Corriente alterna	Tipo de visualizador	LCD
Cable de alimentación desmontable	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conector	C14 acoplador	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC		

Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Puerto USB	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso y dimensiones	
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Ancho	433 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad	274 mm
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Altura	86 mm
		Peso	13 kg
		Otras características	
		Tipo de batería	RBP0188



4711027798189

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.