

ASUS ProArt PA24US pantalla para PC 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:
90LM097A-B01370

Nombre del producto : ProArt
PA24US

ASUS ProArt PA24US. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	59,9 cm (23.6")	Número de puertos HDMI	2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Versión HDMI	2.0
Tipo HD *	4K Ultra HD	Cantidad de DisplayPorts	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión de DisplayPort	1.4
Tecnología de visualización *	LCD	Salida de auriculares *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Salidas para auriculares	1
Tipo de retroiluminación	LED	Auriculares	3,5 mm
Pantalla táctil *	✗	HDCP	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	600 cd / m ²	HDCP versión	2.2
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Ergonomía	
Tiempo de respuesta *	5 ms	montaje VESA *	✓
Pantalla antirreflejante	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Forma de la pantalla *	Plana	Montaje de pared	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ajustes de altura *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Ángulo de visión, vertical	178°	Eje	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tamaño de pixel	0,135 x 0,135 mm	Giratorio	✓
Tamaño visible, horizontal	52,2 cm	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tamaño visible, vertical	29,4 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Frecuencia digital horizontal	15 - 135 kHz	Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Frecuencia digital vertical	48 - 60 Hz	Imagen en imagen	✓
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Control de energía	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Profundidad de color	10 bit	* G	
Gama de colores estándar	DCI-P3		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores	95%	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Cobertura sRGB (típica)	100%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	45 kWh
Cobertura Adobe RGB	99%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	91 kWh
Desempeño		Consumo energético *	24,1 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (apagado)	0 W
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Multimedia		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de altavoces	2	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1749383
Potencia estimada RMS	4 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	549 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	190 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	521 mm
Color del producto *	Negro	Peso (con soporte)	6 kg
Soporte desmontable	✓	Ancho (sin base)	549 mm
Color de pies	Negro	Profundidad (sin base)	625 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	346 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	4,3 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho del paquete	761 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Profundidad del paquete	479 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Altura del paquete	152 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso del paquete	9,7 kg
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	80 W	Tipo de embalaje	Caja
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Otras características	
		Certificación	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready



4711387267080



0197105146297



197105146297

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.