

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HPV3 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Escritorio Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-5HPV3-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-5HPV3

Zyxel GS1200-5HPV3. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: Escritorio



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Número de grupos de multidifusión filtrados	128
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✗
Administración basada en web	✓	Apilable *	✗
Puertos e Interfaces		Factor de forma	Escritorio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Color del producto	Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicadores LED	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Desempeño	
Conexión		Sin ventilador	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tiempo medio entre fallos	1730334 h
		Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de energía *	AC/PoE
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	4,153 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	68 W
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Tramas Jumbo	15	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Disipación del calor	44,788 BTU/h
Seguridad		Peso y dimensiones	
Características de DHCP	DHCP client	Ancho	155 mm
IGMP	✓	Profundidad	85 mm
Protección mediante contraseña	✓	Altura	26 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Peso	274 g
Funciones de multidifusión		Aprobaciones reguladoras	
Multidifusión, soporte	✓	Certificación	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937649815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.