

iiyama TE6515A-B1AG pantalla de señalización Panel plano interactivo 163,8 cm (64.5") Wifi 550 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android

Marca : iiyama

Código del producto: TE6515A-B1AG

Nombre del producto : TE6515A-B1AG

iiyama TE6515A-B1AG. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 163,8 cm (64.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 550 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Pantalla antirreflectante	✓
Diagonal de la pantalla *	163,8 cm (64.5")	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Utilizar con *	Universal
Brillo de pantalla *	550 cd / m²	Imagen en imagen	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✓	Número de lenguajes OSD	14
Tecnología touchscreen	Infrarrojo	Idiomas OSD	Multi
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Sensor de luz ambiental	✓
Mutitacto	✓	HDCP	✓
Número de puntos táctiles simultáneos (Android)	32	HDCP versión	2.2
Relación de aspecto nativa	16:9	Sensor de movimiento	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Razón de contraste (típica)	1200:1	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	195 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño de píxel	0,372 x 0,372 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	195 kWh
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Dureza de la superficie	7H	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Grosor del cristal	3,2 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Número de puertos HDMI *	3	Procesador incorporado *	✓
Versión HDMI	2.0	Fabricante de procesador	ARM
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Número de núcleos de procesador	7
Puerto DVI *	✗	Memoria interna	16 GB
Cantidad de DisplayPorts *	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Entrada de DisplayPorts	1	Capacidad de almacenamiento interno	128 GB
Versión de DisplayPort	1.2	Sistema operativo instalado	Android
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	4		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C	Versión de sistema operativo	14
Suministro de potencia USB	✓	Peso y dimensiones	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Ancho de la pantalla	1489,1 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Profundidad de pantalla	87,1 mm
Ethernet *	✓	Altura de pantalla	911,8 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Peso de pantalla	43,5 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Empaquetado	
Wifi *	✓	Ancho del paquete	1640 mm
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Profundidad del paquete	1640 mm
RS-232C	✓	Altura del paquete	1010 mm
Tarjeta de lectura integrada	✓	Peso del paquete	47,4 kg
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Contenido del embalaje	
Ranura para módulo OPS	✓	Mando a distancia incluido	✓
Canal de retorno de audio (ARC)	✓	Pilas incluidas	✓
Audio		Pluma stylus	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Número de altavoces incorporados	2	Kit de montaje	✓
Potencia estimada RMS	60 W	Condiciones ambientales	
Diseño		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%
Colocación soportada *	Interior	Aprobaciones reguladoras	
Orientación	Horizontal	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT
Color del producto *	Negro	Detalles técnicos	
Forma de la pantalla	Plana	Ranura OPS	1
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Guía de configuración rápida	✓
Color del bisel	Black	Entrada de audio	Mini jack
		Salida de audio	Mini jack
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.0
		Tipo de fuente de alimentación	Interno



4948570124848

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.