

## iiyama T5529AS-B1AG pantalla de señalización Panel plano interactivo 138,7 cm (54.6") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: T5529AS-B1AG

Nombre del producto : T5529AS-B1AG

iiyama T5529AS-B1AG. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 138,7 cm (54.6"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



| Exhibición                            |                          | Desempeño                               |                |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Tipo de pantalla                      | VA                       | Utilizar con *                          | Universal      |
| Retroiluminación LED                  | ✓                        | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓              |
| Tipo de retroiluminación LED          | Direct-LED               | Número de lenguajes OSD                 | 8              |
| Diagonal de la pantalla *             | 138,7 cm (54.6")         | Idiomas OSD                             | Multi          |
| Tecnología de visualización *         | LED                      | Horas de funcionamiento (horas/días)    | 24/7           |
| Resolución de la pantalla *           | 3840 x 2160 Píxeles      | HDCP                                    | ✓              |
| Brillo de pantalla *                  | 500 cd / m²              | HDCP versión                            | 1.4/2.2        |
| Tipo HD *                             | 4K Ultra HD              | Tiempo medio entre fallos               | 50000 h        |
| Pantalla táctil *                     | ✓                        | <b>Control de energía</b>               |                |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20                       | Consumo energético *                    | 104 W          |
| Mutitacto                             | ✓                        | Consumo de energía (inactivo) *         | 0,5 W          |
| Relación de aspecto nativa            | 16:9                     | Consumo de energía (apagado)            | 0,3 W          |
| Tiempo de respuesta                   | 6,5 ms                   | Clase de eficiencia energética (SDR)    | G              |
| Razón de contraste (típica)           | 4000:1                   | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V    |
| Ángulo de visión, horizontal          | 178°                     | Frecuencia de entrada AC                | 50/60 Hz       |
| Ángulo de visión, vertical            | 178°                     | Escala de eficiencia energética         | De la A a la G |
| Número de colores de la pantalla      | 1,07 billones de colores | <b>Sistema informático</b>              |                |
| Tamaño de pixel                       | 0,315 x 0,315 mm         | Procesador incorporado *                | ✓              |
| Área de visualización activa (A x A)  | 1209,6 x 680,4 mm        | Fabricante de procesador                | ARM            |
| Diagonal de pantalla                  | 139 cm                   | Arquitectura del procesador             | ARM Cortex-A73 |
| Intervalo de escaneado horizontal     | 28 - 160 kHz             | Número de núcleos de procesador         | 4              |
| Dureza de la superficie               | 8                        | Memoria interna                         | 4 GB           |
| Grosor del cristal                    | 3,7 mm                   | Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G51   |
| <b>Puertos e Interfaces</b>           |                          | Capacidad de almacenamiento interno     | 32 GB          |
| Número de puertos HDMI *              | 2                        | Sistema operativo instalado             | Android        |
| Versión HDMI                          | 1.4/2.0                  | Versión de sistema operativo            | 14             |
| Puerto DVI *                          | ✗                        | <b>Peso y dimensiones</b>               |                |
| Puerto USB *                          | ✓                        | Ancho de la pantalla                    | 1258,2 mm      |
| Cantidad de puertos USB               | 2                        | Profundidad de pantalla                 | 42,3 mm        |
| Versión USB                           | 2.0                      |                                         |                |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓                        |                                         |                |

| Puertos e Interfaces                     |                         | Peso y dimensiones                                |                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ethernet *                               | ✓                       | Altura de pantalla                                | 728,8 mm                                                              |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                       | Peso de pantalla                                  | 26,8 kg                                                               |
| Wifi *                                   | ✓                       | Empaquetado                                       |                                                                       |
| Wi-Fi estándares                         | Wi-Fi 5 (802.11ac)      | Ancho del paquete                                 | 1400 mm                                                               |
| RS-232C                                  | ✓                       | Profundidad del paquete                           | 164 mm                                                                |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                       | Altura del paquete                                | 850 mm                                                                |
| Salida remoto (IR)                       | 1                       | Peso del paquete                                  | 32,7 kg                                                               |
| Audio                                    |                         | Contenido del embalaje                            |                                                                       |
| Altavoces incorporados *                 | ✓                       | Mando a distancia incluido                        | ✓                                                                     |
| Número de altavoces incorporados         | 2                       | Pilas incluidas                                   | ✓                                                                     |
| Potencia estimada RMS                    | 20 W                    | Pluma stylus                                      | ✓                                                                     |
| Diseño                                   |                         | Número de lápices                                 | 2                                                                     |
| Diseño de producto *                     | Panel plano interactivo | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, HDMI                                               |
| Colocación soportada *                   | Interior                | Condiciones ambientales                           |                                                                       |
| Orientación                              | Horizontal/Vertical     | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                             |
| Color del producto *                     | Negro                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 - 60%                                                             |
| Forma de la pantalla                     | Plana                   | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                       |
| montaje VESA *                           | ✓                       | Certificación                                     | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Interfaz de panel de montaje             | 300 x 400 mm            |                                                   |                                                                       |
| Pantalla antirreflectante                | ✓                       |                                                   |                                                                       |



4948570125586

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.