



## Dahua Technology XVR4108HS-I Negro



**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-XVR4108HS-I

**Nombre del producto :** XVR4108HS-I

Dahua Technology XVR4108HS-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de vídeo: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 8 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo energético: 7 W

Desempeño		Conexión	
Máxima resolución de vídeo	1920 x 1080 Pixeles	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+		
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM		
Detección de movimiento en vídeo	✓		
Color del producto *	Negro		
Modo de reproducción	General, Instantáneo		
Sistema operativo instalado	LINUX embebido		
Certificación	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024		
Puertos e Interfaces		Disco duro	
Canales de entrada de vídeo	8 canales	Número de HDDs soportados	1
Número de puertos HDMI	1	Interfaz del HDD	SATA
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Capacidad máxima del HDD	16 TB
Entrada de audio	1		
Salida de audio	1		
Cantidad de puertos USB 2.0	2		
Entrada de vídeo	8		
Puertos RS-485	1		
Conexión		Procesador	
Ethernet	✓	Procesador incorporado	✓
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		
		Control de energía	
		Tipo de fuente de alimentación	CC
		Tensión CC	12 V
		Consumo energético	7 W
		Peso y dimensiones	
		Ancho	260 mm
		Profundidad	237,9 mm
		Altura	47,6 mm
		Peso	890 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	330 mm
		Profundidad del paquete	315 mm
		Altura del paquete	89 mm
		Peso del paquete	1,4 kg
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%



6923172507532

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.