



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849RP-ZS-IL cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: IPC-HDBW3849RP-ZS-IL

Nombre del producto : IPC-HDBW3849RP-ZS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849RP-ZS-IL. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,007 lx, Ángulo de rotación: 355°, Campo de visión vertical (módulo térmico): 58°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Píxeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 dB

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Formatos de compresión de video	H.264, H.265
Colocación soportada *	Interior y exterior		352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	
Distancia de funcionamiento máximo	50 m		
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Modo día / noche	✓	Emisión de vídeo	✓
Rango dinámico	120 dB	Reducción de ruido	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Diseño		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Factor de forma *	Almohadilla	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tipo de montaje *	Techo	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Material de la carcasa	Metal	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Smart IR	✓
Código IK	IK10	Audio	
Cámara fotográfica		Canales de entrada de audio	1.0 canales
Iluminación mínima	0,007 lx	Canales de salida de audio	1.0 canales
Ángulo de rotación	355°	Formatos de audio soportados	G.711, G.723, G.726, PCM
Campo de visión vertical (módulo térmico)	58°	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Campo de visión horizontal (módulo térmico)	114-32°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de inclinación	0 - 80°	Rango de velocidades de transferencia de bits	3 - 8192 Kbit/s
Alcance de bandeja	0 - 360°	Conexión	
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior	Ethernet *	✓
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Protocolos de red compatibles	
Sensor de la imagen		Wifi *	✗
Número de sensores	1	Bluetooth *	✗
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Número de usuarios	20 usuario(s)
Escaneado progresivo	✓	Nivel de acceso del usuario	Usuario
Tipo de sensor *	CMOS		
Número de píxeles efectivos (A x V)	3840 x 2160 Píxeles		

Cámara panorámica		Medios de almacenaje	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 dB	Tarjeta de lectura integrada	✓
Sistema de lentes		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Número de lentes *	1	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Capacidad de ROM	256 MB
Autoenfoque	✓	Capacidad de RAM	1024 MB
Enfoque fijo	✓	Puertos e Interfaces	
Enfoque	Motorizado/Manual	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Apertura máxima	1	Seguridad	
Distancia de detección (angular)	89,9 m	Canales de entrada de alarma	1
Distancia de detección (tele)	257,4 m	Canales de salida de alarma	1
Distancia de observación (angular)	36 m	Protección mediante contraseña	✓
Distancia de observación (tele)	103 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	18 m	Espejo	✓
Distancia de reconocimiento (tele)	51,5 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de identificación (angular)	19 m	Características de administración	
Distancia de identificación (tele)	25,7 m	Firmware actualizable	✓
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	50 m	Consumo de energía (max)	9 W
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3,9 W
Número de LEDs de iluminación	2	Voltaje de salida CC	12
Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	8 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Requisitos del sistema	
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Peso y dimensiones	
		Altura	94 mm
		Diámetro	12,2 cm
		Peso	560 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	740 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554925894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.