

Ewent EW3945 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 0,6 kVA 360 W 1 salidas AC



Marca : Ewent
Código del producto: EW3945
Nombre del producto : EW3945

- El SAI Línea Interactiva de 600 VA , con un tiempo de respaldo de aproximadamente 10 minutos a una carga de 120 W
 - Alarma sonora y LED de notificación durante un fallo de alimentación, con LEDs de estado
 - 6x conectores UE de salida con toma de tierra tipo F con protección contra sobretensiones, de los cuales 3x están equipados con una batería de respaldo
 - Entrada: 1x IEC C14 con cable extraíble
 - Protección frente a sobretensiones, cortocircuitos, descargas, excesos de carga y sobrecargas
 - Adecuado para montura de pared
 - La Función AVR permite estabilizar el voltaje de entrada
- Line Interactive, 600 VA, 360 W, AVR, 6x Type F (CEE7/3)

Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Número de salidas tipo F	6
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,6 kVA	Batería	
Potencia de salida *	360 W	Capacidad de la batería	7 Ah
Forma de onda *	Seno	Voltaje de la pila	12 V
Voltaje de entrada de operación (min) *	230 V	Numero de baterías soportadas	1
Voltaje de entrada de operación (max) *	230 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Factor de forma *	Compacto
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	10 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C
Índice de aumento de energía	125 J	Contenido del embalaje	
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	6 ms	Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Protección de sobrecarga	✓	Peso y dimensiones	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito	Ancho	240 mm
Alarma(s) audibles	✓	Profundidad	360 mm
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Altura	130 mm
Puertos e Interfaces		Peso	4,5 kg
Tipo de salida AC	C14 acoplador, Tipo F	Peso de la batería	2,02 kg
Cantidad de salidas AC	1 salidas AC	Empaquetado	
		Incluye fusible	✓
		Ancho del paquete	306 mm
		Profundidad del paquete	130 mm
		Altura del paquete	240 mm
		Peso del paquete	4,98 kg



8054392614866

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.