

miniDOCK C81

2xUSB3.0 - HDMI - 1xUSB-C - 1xUSB-C Power Delivery
SD/microSD - RJ45

- Puertos**
- 1x HDMI 4k 30Hz, compatible con 1080p y 720p
 - 2x USB-A 3.2 Gen1 con transferencia de datos hasta 5Gbps (5V 1A)
 - 1x USB-C Power Delivery hasta 100W (5~20V/5A)
 - 1x USB-C con transferencia de datos 2.0 hasta 480Mbps
 - 1x SD/microSD 2.0 de velocidad 480Mbps, solo puede leer 1 tarjeta a la vez.
 - 1x RJ45 10/100/1000Mbps

Conexión USB 3.0 (3.2 Gen 1) Tipo C

Material Aluminio, cable PVC

Color Gris espacial, cable negro.

Peso 64 gr

Dimensiones 145 x 33 x 14 mm

Longitud del cable 195 mm

- Chromebooks y ultrabooks con puerto USB-C *
- Apple MacBook
- Smartphones con puerto USB-C **
- Consolas portátiles como: SteamDeck y Nintendo Switch 6.2" para carga y salida de vídeo***

Compatibilidad

* La salida HDMI requiere compatibilidad DisplayPort sobre USB-C en los ordenadores a los que se conecta la unidad miniDock.

** HDMI solo es compatible con Smartphones que permitan salida de vídeo.

*** En algunas consolas portátiles como en el caso de la SteamDeck es necesario modificar la configuración de salida de vídeo y ajustarla manualmente a la misma resolución que la pantalla conectada con HDMI.

P/N COO-DOCK-C-81

EAN13 8436624420276

