

## miniDOCK C61

2xUSB3.0 - HDMI - USB-C Power Delivery - SD/microSD

Puertos	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1x HDMI 4k 30Hz, compatible con 1080p y 720p</li><li>- 2x USB-A 3.2 Gen1 con transferencia de datos hasta 5Gbps (5V 1A)</li><li>- 1x USB-C Power Delivery hasta 100W (5~20V/5A)</li><li>- 1x SD/microSD hasta 2.0 de velocidad 480Mbps, solo puede leer 1 tarjeta a la vez</li></ul>
Conexión	USB 3.0 (3.2 Gen 1) Tipo C
Material	Aluminio, cable PVC
Color	Gris espacial, cable negro.
Peso	39 gr
Dimensiones	108 x 28 x 10 mm
Longitud del cable	145 mm <ul style="list-style-type: none"><li>- Chromebooks y ultrabooks con puerto USB-C *</li><li>- Apple MacBook</li><li>- Smartphones con puerto USB-C **</li><li>- Consolas portátiles como: SteamDeck y Nintendo Switch 6.2" para carga y salida de vídeo***</li></ul>
Compatibilidad	<p>* La salida HDMI requiere compatibilidad DisplayPort sobre USB-C en los ordenadores a los que se conecta la unidad miniDock.</p> <p>** HDMI solo es compatible con Smartphones que permitan salida de video.</p> <p>*** En algunas consolas portátiles como en el caso de la SteamDeck es necesario modificar la configuración de salida de video y ajustarla manualmente a la misma resolución que la pantalla conectada con HDMI.</p>
P/N	COO-DOCK-C-61
EAN13	8436624420283

