

Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00 pantalla de señalización  
Pizarra de caballete digital 81,3 cm (32") ADS 400 cd / m² Full HD  
Negro 24/7

Marca : Philips

Familia de productos:  
Signage Solutions

Código del producto:  
32BDL4511D/00

Nombre del producto :  
32BDL4511D/00

Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Tecnología de visualización: ADS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

| Exhibición                               |                          | Diseño                                            |                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                         | ADS                      | Orientación                                       | Horizontal/Vertical                               |
| Diagonal de la pantalla *                | 81,3 cm (32")            | Color del producto *                              | Negro                                             |
| Tecnología de visualización *            | ADS                      | montaje VESA *                                    | ✓                                                 |
| Resolución de la pantalla *              | 1920 x 1080 Pixeles      | Interfaz de panel de montaje                      | 100 x 100,200 x 200 mm                            |
| Brillo de pantalla *                     | 400 cd / m²              | Desempeño                                         |                                                   |
| Tipo HD *                                | Full HD                  | Utilizar con *                                    | Comercial                                         |
| Tiempo de respuesta                      | 8 ms                     | Horas de funcionamiento (horas/días)              | 24/7                                              |
| Razón de contraste (típica)              | 1200:1                   | Control de energía                                |                                                   |
| Relación de contraste (dinámico)         | 500000:1                 | Consumo energético *                              | 36 W                                              |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W                                             |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Clase de eficiencia energética (SDR)              | G                                                 |
| Número de colores de la pantalla         | 16,7 millones de colores | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas           | 36 kWh                                            |
| Tamaño de pixel                          | 0,36375 x 0,36375 mm     | Voltaje de entrada AC                             | 100/240 V                                         |
| Vida útil de la pantalla                 | 50000 h                  | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                                        |
| Frecuencia nativa de refresco            | 60 Hz                    | Escala de eficiencia energética                   | De la A a la G                                    |
| Índice de niebla                         | 25%                      | Sistema informático                               |                                                   |
| Puertos e Interfaces                     |                          | Formatos de vídeo compatibles                     | H.263, H.264, H.265, MPEG                         |
| Número de puertos HDMI *                 | 3                        | Formatos de audio soportados                      | AAC, HE-AAC                                       |
| Versión HDMI                             | 2.0                      | Formatos de imagen soportados                     | BMP, JPG, PNG                                     |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI      | 2                        | Peso y dimensiones                                |                                                   |
| Cantidad de puertos de salida HDMI       | 1                        | Ancho de la pantalla                              | 726,5 mm                                          |
| Puerto DVI *                             | ✓                        | Profundidad de pantalla                           | 65,1 mm                                           |
| Cantidad de puertos DVI-I                | 1                        | Altura de pantalla                                | 425,4 mm                                          |
| Cantidad de DisplayPorts *               | 2                        | Peso de pantalla                                  | 5,7 kg                                            |
| Entrada de DisplayPorts                  | 1                        | Contenido del embalaje                            |                                                   |
| Salidade de DisplayPorts                 | 1                        | Mando a distancia incluido                        | ✓                                                 |
| Puerto USB *                             | ✓                        | Pilas incluidas                                   | ✓                                                 |
| Cantidad de puertos USB                  | 2                        | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, RS-232 |
| Versión USB                              | 2.0                      | Condiciones ambientales                           |                                                   |
| Ethernet *                               | ✓                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                         |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                        | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                          |
| RS-232C                                  | ✓                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                       |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                        | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                           |
| Salida remoto (IR)                       | 1                        | Audio                                             |                                                   |
| Audio                                    |                          | Altavoces incorporados *                          | ✓                                                 |
| Altavoces incorporados *                 | ✓                        | Número de altavoces incorporados                  | 2                                                 |
| Número de altavoces incorporados         | 2                        | Potencia estimada RMS                             | 20 W                                              |
| Potencia estimada RMS                    | 20 W                     |                                                   |                                                   |

| Diseño                 |                              | Aprobaciones reguladoras |                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño de producto *   | Pizarra de caballete digital | Certificación            | CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECF EAC |
| Colocación soportada * | Interior                     |                          |                                                                                                 |



8712581778637

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.