



TP-Link Tapo TC42 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : TP-Link Familia de productos: Tapo Código del producto: TC42
Nombre del producto : TC42



TP-Link Tapo TC42. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de campo de visión (FOV): 112°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 53°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digital: 12x, Distancia focal fija: 3,2 mm

Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia entre canales	2400 MHz
Colocación soportada *	Interior y exterior	Funciona con el Asistente de Google	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Funciona con Amazon Alexa	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Vista viva	✓
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Medios de almacenaje	
Modo día / noche	✓	HDD incorporado *	✗
Filtro de corte infrarrojo	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Luz integrada	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Diseño		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Factor de forma *	Esférico	Puertos e Interfaces	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Color del producto *	Negro, Blanco	Seguridad	
Indicadores LED	✓	Construido en la sirena	✓
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas	Nivel acústico de la sirena	93 dB
		Detección de movimiento en video	✓
Código IP (International Protection)	IP66	Alarma de manipulación activa	✓
Resistente a la intemperie	✓	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Cámara fotográfica		Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Detección de cruce de línea, Moving object, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Control de inclinación de la cámara	✓		
Ángulo de campo de visión (FOV)	112°	Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95°	Administrado a través de la nube *	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	53°	Botón de restaurar	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	112°	Control de energía	
Sensor de la imagen		Alimentación *	Corriente alterna, CC
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Escaneado progresivo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo energético	3,75 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (max)	7,65 W
Zoom digital	12x	Voltaje de salida CC	9
Número de lentes *	1		

Sistema de lentes		Control de energía	
Apertura máxima	1,6	Amperaje de salida CC	0,85 A
Distancia focal fija	3,2 mm	Condiciones ambientales	
Visión nocturna		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna	29.9 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Peso y dimensiones	
Vídeo		Ancho	123,8 mm
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Profundidad	90 mm
Total de megapíxeles *	4 MP	Altura	123 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264	Peso	396,84 g
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440	Longitud de cable	3 m
Formato de vídeo soportado	1440p	Empaquetado	
Velocidad de cuadro	30 pps	Tipo de embalaje	Caja
Reducción de ruido	✓	Contenido del embalaje	
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Número de cámaras *	1
Audio		Kit de montaje	✓
Altavoces incorporados	✓	Soportes de montaje incluidos	✓
Micrófono incorporado	✓	Tornillos incluidos	✓
Conexión		Manual de usuario	✓
Ethernet *	✓		
Estándares de red	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP		
Wifi *	✓		
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)		



8885020627398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.