



ATEN PDU básica de 1U con protección contra sobretensiones

Marca : ATEN

Código del producto: PE1118SG-AT-G

Nombre del producto : PDU básica de 1U con protección contra sobretensiones

- Diseño de montaje en rack de 1U que permite ahorrar espacio
- Modelos con tomas de corriente IEC o NEMA
- Protección contra sobrecorrientes
- Protección contra sobretensiones
- Pantallas dobles de 3 dígitos y 7 segmentos que muestran la corriente y la tensión
- Monitorización de la corriente de la PDU en tiempo real cuando se utiliza junto con la Energy Box EC1000

PDU básica de 1U con protección contra sobretensiones, LCD, (10A) (16x C13)
ATEN PDU básica de 1U con protección contra sobretensiones. PDU tipos: Básico, Regulado, Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 18 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador. Longitud de cable: 3 m. Monitoreo: Corriente. Voltaje nominal de entrada: 100 - 240 V, Máxima corriente: 10 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Diseño		Control de energía	
PDU tipos *	Básico, Regulado	Protección de sobrecarga	✓
Montaje en rack	✓	Aprobaciones reguladoras	
Capacidad del rack *	1U	Certificados de conformidad	CE, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
Color del producto	Negro	Sostenibilidad	
Pantalla	LCD	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de salidas AC *	18 salidas AC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conector	C14 acoplador	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso y dimensiones	
Características		Ancho	44,4 mm
Longitud de cable	3 m	Profundidad	440 mm
Características de administración		Altura	88,5 mm
Monitoreo	Corriente	Peso	1,3 kg
Control de energía		Contenido del embalaje	
Voltaje nominal de entrada *	100 - 240 V	Cables incluidos	Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Manual de usuario	✓
Máxima corriente *	10 A	Datos logísticos	
Capaciad de carga	2400 VA	País de origen	China
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad		



0672792012587



672792012587



4710469340772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.