



TP-Link TL-SG1016DE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link Código del producto: TL-SG1016DE V1

Nombre del producto : TL-SG1016DE



TP-Link TL-SG1016DE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2	Material de la carcasa	Metal
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Sistemas operativos compatibles	Windows
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Longitud máxima del cable	100 m
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Control de energía	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Fuente de energía *	Corriente alterna
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Consumo de energía (max)	19,15 W
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat5, Cat6	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Espejeo de puertos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	34,52 BTU/h
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Ancho	284 mm
Número de VLANs	32	Profundidad	180 mm
Transmisión de datos		Altura	44 mm
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Tasa de reenvío	23,8 Mpps	Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓
		Estante de montaje	✓

Transmisión de datos		Empaquetado	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Tipo de embalaje	Caja
Guardar y remitir	✓	Fuente CD	✓
Número de colas	4	Ancho del paquete	250 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	400 mm
Tramas Jumbo	9000	Altura del paquete	80 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB	Peso del paquete	1,91 kg
Seguridad		Sostenibilidad	
IGMP	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Factor de forma	1U		



0845973021269



845973021269



6935364021276



6935364021269

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.