



## Dahua Technology DHI-LDH55-LAI400L pantalla de señalización

### Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11

**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DHI-LDH55-LAI400L

**Nombre del producto :** DHI-LDH55-LAI400L

Dahua Technology DHI-LDH55-LAI400L. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital.

Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla:

3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo instalado:

Android 11. Color del producto: Negro

| Exhibición                                        |                                          | Desempeño                                         |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de pantalla                                  | IPS VA                                   | Utilizar con *                                    | Universal                             |
| Retroiluminación LED                              | ✓                                        | <b>Control de energía</b>                         |                                       |
| Diagonal de la pantalla *                         | 139,7 cm (55")                           | Consumo energético *                              | 95 W                                  |
| Tecnología de visualización *                     | LCD                                      | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W                                 |
| Resolución de la pantalla *                       | 3840 x 2160 Píxeles                      | Consumo de energía (max)                          | 160 W                                 |
| Brillo de pantalla *                              | 500 cd / m²                              | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                           |
| Tipo HD *                                         | 4K Ultra HD                              | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                              |
| Pantalla táctil *                                 | ✗                                        | <b>Sistema informático</b>                        |                                       |
| Relación de aspecto nativa                        | 16:9                                     | Procesador incorporado *                          | ✓                                     |
| Tiempo de respuesta                               | 8 ms                                     | Arquitectura del procesador                       | ARM Cortex-A55                        |
| Ángulo de visión, horizontal                      | 178°                                     | Frecuencia del procesador                         | 1,92 GHz                              |
| Ángulo de visión, vertical                        | 178°                                     | Número de núcleos de procesador                   | 4                                     |
| Número de colores de la pantalla                  | 1,07 billones de colores                 | Memoria interna                                   | 4 GB                                  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                       |                                          | Capacidad de almacenamiento interno               | 32 GB                                 |
| Número de puertos HDMI *                          | 1                                        | Sistema operativo instalado                       | Android 11                            |
| Versión HDMI                                      | 2.1                                      | Formatos de vídeo compatibles                     | AVI, H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Puerto DVI *                                      | ✗                                        | Formatos de audio soportados                      | WAV, WMA                              |
| Puerto USB *                                      | ✓                                        | <b>Peso y dimensiones</b>                         |                                       |
| Cantidad de puertos USB                           | 2                                        | Ancho de la pantalla                              | 1243,7 mm                             |
| Ethernet *                                        | ✓                                        | Profundidad de pantalla                           | 79,3 mm                               |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                        | Altura de pantalla                                | 728,7 mm                              |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                       | Peso de pantalla                                  | 11,7 kg                               |
| Wifi *                                            | ✗                                        | <b>Empaquetado</b>                                |                                       |
| Número de salidas de altavoz                      | 1                                        | Ancho del paquete                                 | 1320 mm                               |
| Tarjeta de lectura integrada                      | ✓                                        | Profundidad del paquete                           | 117 mm                                |
| Tarjetas de memoria compatibles                   | MicroSD (TransFlash)                     | Altura del paquete                                | 805 mm                                |
| <b>Audio</b>                                      |                                          | Peso del paquete                                  | 16,9 kg                               |
| Altavoces incorporados *                          | ✓                                        | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                                       |
| Número de altavoces incorporados                  | 2                                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                             |
| Potencia estimada RMS                             | 20 W                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85%                              |
| <b>Diseño</b>                                     |                                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                           |
| Diseño de producto *                              | Pantalla plana para señalización digital | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                              |
| Colocación soportada *                            | Interior                                 | <b>Detalles técnicos</b>                          |                                       |
| Orientación                                       | Horizontal/Vertical                      | Certificados de sostenibilidad                    | ErP                                   |
| Color del producto *                              | Negro                                    | Certificados de conformidad                       | CE                                    |
| montaje VESA *                                    | ✓                                        |                                                   |                                       |
| Interfaz de panel de montaje                      | 200 x 200 mm                             |                                                   |                                       |



6923172563521

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.