



Dahua Technology IPC-HFW3849TP-ZS-IL Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-HFW3849TP-ZS-IL

Nombre del producto : IPC-HFW3849TP-ZS-IL

Dahua Technology IPC-HFW3849TP-ZS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,007 lx, Ángulo de rotación: 360°, Campo de visión vertical (módulo térmico): 58°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 dB

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Audio	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Sistema de audio	De 1 vía
Distancia de funcionamiento máximo	60 m	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Canales de salida de audio	1.0 canales
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Luz integrada	✓	Conexión	
Rango dinámico	120 dB	Ethernet *	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Diseño		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Factor de forma *	Bala (forma)	Número de usuarios	20 usuario(s)
Tipo de montaje *	Techo/pared	Medios de almacenaje	
Color del producto *	Blanco	HDD incorporado *	✗
Material de la carcasa	Metal	Tarjeta de lectura integrada	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Cámara fotográfica		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Iluminación mínima	0,007 lx	Capacidad de ROM	256 MB
Ángulo de rotación	360°	Capacidad de RAM	1000 MB
Campo de visión vertical (módulo térmico)	58°	Puertos e Interfaces	
Campo de visión horizontal (módulo térmico)	114-32°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Seguridad	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Detección de movimiento en video	✓
Velocidad de obturador	1.3-1/100000 s	Cifrado HTTPS	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de presencia (tripwire)
Sensor de la imagen		Características de administración	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Navegador web	✓
Escaneado progresivo	✓	Administrado a través de la nube *	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Compatible con servicios en la nube	FTP
Cámara panorámica		Control de energía	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 dB	Alimentación *	PoE
Sistema de lentes		Consumo energético	3,8 W
Intervalo de longitud focal	2.7-13.5 mm		
Enfoque	Motorizado/Manual		

Sistema de lentes		Control de energía	
Apertura máxima	1,4	Consumo de energía (max)	9,9 W
Visión nocturna		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	5,3 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Distancia de visión nocturna	30 m	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna en blanco y negro	30 m	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	8 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.264B, H.265+	Peso y dimensiones	
Velocidad de cuadro	30 pps	Ancho	238,5 mm
Reducción de ruido	✓	Profundidad	90,7 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Altura	90,7 mm
Tipo de control de ganancia	Auto	Peso	835 g
Simetría/Efecto espejo	✓	Empaquetado	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso del paquete	1,09 kg
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Contenido del embalaje	
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Número de cámaras *	1



6939554927133

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.